

1 vía

CASSETTE

ARNU07GTUC2
ARNU09GTUC2
ARNU12GTUC2
ARNU18GTTC2
ARNU24GTTC2




Datos técnicos

Modelo	Interior		ARNU07GTUC2	ARNU09GTUC2	ARNU12GTUC2	ARNU18GTTC2	ARNU24GTTC2
	Panel		PT-UUC	PT-UUC	PT-UUC	PT-UTC	PT-UTC
Capacidad	Refrigeración	kW	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1
		Kcal/h	1.892	2.408	3.096	4.816	6.106
	Calefacción	kW	2,5	3,2	4,0	6,3	7,1
		Kcal/h	2.150	2.752	3.440	5.418	6.880
Consumo	Refrigeración	W	40	40	40	70	70
		W	40	40	40	70	70
Suministro eléctrico	Ø / V / Hz		1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	132x860x450	132x860x450	132x860x450	132x1180x450	132x1180x450
	Panel	mm	34x1.100x500	34x1.100x500	34x1.100x500	34x1.420x500	34x1.420x500
Peso	Unidad interior	Kg	14,7	14,7	14,7	18,7	18,7
	Panel	Kg	5	5	5	6,5	6,5
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B	dB(A)	32 / 29 / 25	35 / 34 / 32	38 / 35 / 32	40 / 37 / 35	43 / 40 / 36
Caudal	A/M/B	m ³ /min	8,2 / 7,3 / 6,4	9,2 / 8,6 / 8,2	10 / 9,2 / 8,2	13,3 / 12,1 / 10,9	14,6 / 13,3 / 11,5
Filtro purificador aire Plasma			o	o	o	o	o
Bomba de drenaje			o	o	o	o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (1/4)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (1/2)
	Drenaje (DE/DI)	mm	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:

- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:






- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción	Modelo
Contacto seco Sin carcasa (1 punto de contacto) Con carcasa (1 punto de contacto) Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSA PQDSB / PQDSB1 PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
					
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCLOQ(negro) PQRCVCL00W(blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0

Las tasas de ecoembalaje y de ecopilas no están incluidas en el precio cesión.