

ARNU24GTPC2  
ARNU28GTPC2  
ARNU36GTNC2  
ARNU42GTMC2  
ARNU48GTMC2



## Datos técnicos

Modelo	Interior	Modelo					
		ARNU24GTPC2	ARNU28GTPC2	ARNU36GTNC2	ARNU42GTMC2	ARNU48GTMC2	
Panel		PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	
Capacidad	Refrigeración	kW	7,1	8,2	10,6	12,3	14,1
		kcal/h	6.106	7.052	9.116	10.578	12.126
	Calefacción	kW	8,0	9,2	11,9	13,8	15,9
		kcal/h	6.880	7.912	10.234	11.868	13.674
Consumo	Refrigeración	W	33	33	144	144	144
		Calefacción	W	33	33	144	144
Suministro eléctrico	Ø / V / Hz	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	204x840x840	204x840x840	246x840x840	288x840x840	288x840x840
	Panel	mm	25x950x950	25x950x950	25x950x950	25x950x950	25x950x950
Peso	Unidad interior	kg	20,8	20,8	23,5	25,6	25,6
	Panel	kg	5	5	5	5	5
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B	dB(A)	36 / 34 / 31	39 / 35 / 33	43 / 40 / 37	44 / 41 / 38	46 / 43 / 41
Caudal	A/M/B	m <sup>3</sup> /min	17 / 15 / 13	19 / 16 / 14	25 / 21 / 19	30 / 27 / 24	31 / 29 / 27
Filtro purificador aire Plasma			o	o	o	o	o
Bomba de drenaje			o	o	o	o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DE/DI)	mm	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25

### Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

#### Refrigeración:

- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

#### Calefacción:

- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

## Accesorios

Descripción	Modelo	
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC
Rejilla autoelevable	PTEGMO	
Kit de ventilación	PTVK410 / PTVK420 / PTVK430	

Mando por cable					Mando inalámbrico
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCLOQ(negro) PQRCVCL0QW( blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCAOQW( blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0

Las tasas de embalaje y de ecopilas no están incluidas en el precio cesión.